

- Eindeutige Kennung von der Produktart:  
**KM (Stützwandelemente für die Lagerung loser landwirtschaftlicher Erzeugnisse)**
- Art, Batch oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen für das Bauprodukt:  
**Hier ist ein Beispiel für ein Typenschild an den Elementen Befestigt.**


<b>CE</b> 0965		
0275 Van Hessche Beton nv, Industrielaan 1, B-8740 Tel.: +32 51 46 67 58 <a href="http://www.vanhessche.be">www.vanhessche.be</a>		
10 NBN EN 15258	0965-CPR-00S/0275	KM (Keermuren voor opslag)
Wapening: DE 500 BS	Treksterkte Rm: min. 550N/mm <sup>2</sup>	Elasticiteitsgrens Re: min. 500N/mm <sup>2</sup>
Betondruksterkte: C45/55	KEERMUREN 16/04/2024	Gewicht: 2327kg/stuk
Voor details productgeometrie, materiaalkenmerken en prestatieverklaring: zie Technische informatie op de website.		
<b>K.M. 300/220/15</b>		

- Verwendungszweck des Bauprodukts, gemäß den einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation festgelegt durch den Hersteller:  
**Stützwandelemente für die Lagerung loser landwirtschaftlicher Erzeugnisse.**
- Eingetragenen Handelsnamen oder eingetragene Marke, Name und Kontaktadresse des Herstellers:  
**VAN HESSCHE BVBA ▪ Industrielaan 1 ▪ 8740 Pittem (Egem) ☎ +32(0)51 46 67 58 [info@vanhessche.be](mailto:info@vanhessche.be)**
- Das System oder die Systeme zur Beurteilung und Prüfung der Beständigkeit der Performance des Bauprodukts, in Anhang V aufgeführten:  
**System 2+**
- Die Erklärung der Leistung deckt ein Bauprodukt einer harmonisierten Norm fallenden:  
**Die benannte Stelle PROCERTUS, mit nr. 0965, has unter System 2 + die Erstinspektion der Produktionsanlage und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt. Überwacht, beurteilt und wertet sie dauerhaft die werkseigene Produktionskontrolle. Sie verstärkt das Übereinstimmungszertifikat der Produktionskontrolle.**
- Angegebenen Leistung:

Hauptmerkmale der Tabelle ZA.1	Leistung	Harmonisierte Norm
Festigkeitsklasse Beton Wasser - Zement - Verhältnis Zement - Inhalt Wasseraufnahme Betondeckung	<b>C45/55</b> <b>&lt; 0,45</b> <b>340kg/m<sup>3</sup></b> <b>&lt; 5%</b> <b>&gt; 20mm</b>	<b>EN 15258:2008</b>
Konkrete Stahl Zugfestigkeit Infoleiste Ausbeute Stärke Infoleiste	<b>DE 500 BS BE 500 S</b> <b>550N/mm<sup>2</sup></b> <b>500N/mm<sup>2</sup></b>	
Environment - Klasse	<b>XA3 XC3 XC4</b>	
Mechanische Festigkeit (Methode 1) Nachhaltigkeit Korrosionsbeständigkeit Detaillierung	<b>Geometrie &amp; Detaillierung:</b> <b>finden Sie unter</b> <b><a href="http://www.vanhessche.be">www.vanhessche.be</a></b>	

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 & 2 entsprechen die in Absatz 7 genannten Leistung. Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Nummer 4 ausgestellt.:

Unterzeichnet für & im Auftrag der Hersteller von:



**Herr. Van Hessche Johan**