


1. Unieke identificatiecode van het producttype:

RS (Roostervloerelement voor stalgebouwen)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Hier ziet u een voorbeeld van een identificatielabel dat bevestigd is aan de elementen.

 0965		 620 B EN OR 0275		A, N
0275 Van Hessche Beton nv, Industrielaan 1, B-8740 Tel.: +32 51 46 67 58 www.vanhessche.be				
10 NBN EN 12737 + A1 0965-CPR-00S/0275 RS (Roostervloerelement voor stalgebouwen)				
Wapening: DE 500 BS & BE 500 TS		Treksterkte Rm: min. 550N/mm ²		Elasticiteitsgrens Re: min. 500N/mm ²
Betondruksterkte: C45/55		MCC5 15/04/2024		Gewicht: 923kg/stuk A3
Voor details productgeometrie, materiaalkenmerken en prestatieverklaring: zie Technische informatie op de website.				
R.R. 350/100/18 A.G. gleuf 35mm				

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Roostervloeren voor stalgebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

**VAN HESSCHE BVBA ▪ Industrielaan 1 ▪ 8740 Pittem (Egem) ☎ +32(0)51 46 67 58
info@vanhessche.be**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 2+

6. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:


De aangemelde instantie PROCERTUS, met nr. 0965, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole versterkt.

7. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken van tabel ZA.1	Prestatie	Geharmoniseerde norm
Sterkteklasse beton Water / cement - factor Cementgehalte Wateropsorping Betondekking	C45/55 < 0,45 350kg/m³ < 5% > 20mm	EN 12737:2004 + A1:2007
Betonstaalsoort Treksterkte Betonstaal Vloegrens Betonstaal	DE 500 BS BE 500 S 550N/mm² 500N/mm²	
Milieuklasse & Omgevingsklasse	XA3 XC3 XC4	
Mechanische sterkte (methode 1) Duurzaamheid Weerstand tegen corrosie Detaillering	Geometrie & detaillering: zie www.vanhessche.be	

8. De prestaties van het in de punten 1 & 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor & namens de fabrikant door:



Dhr. Van Hessche Johan